



Тип светильника	встраиваемый
Назначение	общее и акцентное освещение
Монтаж	прижимной кронштейн (монтажный проем 100x100мм)
Вращение/наклон корпуса	355°/30°
Питание	встроенный LED драйвер (LED драйвер DALI по запросу)
Напряжение питания	220В, 50Гц
Мощность	22 Вт, 30 Вт
Источник света	LED COB
Оптика	Алюминиевый рефлектор MIRO-Silver®
Угол раскрытия светового конуса	14°, 24°, 36°
Световой поток	2200 - 4350 Лм
Цветовая температура	2700 K, 3000 K, 3500 K - True White, 3500 K - Bright Colour, 3500 K, 4000 K,
Цветовая температура для еды*	B+C, V, M, F
CRI	80 - 97
Коэффициент мощности	0,95




Степень защиты	IP20
Охлаждение	Пассивное
Корпус	Алюминий
Цвет корпуса	черный, белый, не стандартные цвета - по заказу
Вес	0,9 кг.
Срок службы	50 000 час.
Гарантия	5 лет/50 000 часов
Сертификаты	UA, CE
* B = Bakery, V = Vegetable, C = Cheese, M = Meat, F = Fish	




Габаритные размеры


Варианты КСС



Cube14 LED



Cube24 LED



Cube36 LED

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
14 LED 22W/827 W 14 LED 22W/827 B	14°	22 Вт	80	2700 K	2265 Лм
14 LED 22W/830 W 14 LED 22W/830 B	14°	22 Вт	80	3000 K	2712 Лм
14 LED 22W/840 W 14 LED 22W/840 B	14°	22 Вт	80	4000 K	3190 Лм
14 LED 22W/850 W 14 LED 22W/850 B	14°	22 Вт	80	5000 K	3190 Лм
14 LED 22W/M W 14 LED 22W/M B	14°	22 Вт	-	meat	1499 Лм
14 LED 22W/B+C W 14 LED 22W/B+C B	14°	22 Вт	-	bread & cheese	1850 Лм
14 LED 22W/V W 14 LED 22W/V B	14°	22 Вт	-	vegetables & fruits	1991 Лм
14 LED 22W/F W 14 LED 22W/F B	14°	22 Вт	-	fish	1837 Лм
24 LED 22W/827 W 24 LED 22W/827 B	24°	22 Вт	80	2700 K	2265 Лм
24 LED 22W/830 W 24 LED 22W/830 B	24°	22 Вт	80	3000 K	2712 Лм
24 LED 22W/840 W 24 LED 22W/840 B	24°	22 Вт	80	4000 K	3190 Лм
24 LED 22W/850 W 24 LED 22W/850 B	24°	22 Вт	80	5000 K	3190 Лм
24 LED 22W/M W 24 LED 22W/M B	24°	22 Вт	-	meat	1499 Лм
24 LED 22W/B+C W 24 LED 22W/B+C B	24°	22 Вт	-	bread & cheese	1850 Лм
24 LED 22W/V W 24 LED 22W/V B	24°	22 Вт	-	vegetables & fruits	1991 Лм
24 LED 22W/F W 24 LED 22W/F B	24°	22 Вт	-	fish	1837 Лм
36 LED 22W/827 W 36 LED 22W/827 B	36°	22 Вт	80	2700 K	2265 Лм
36 LED 22W/830 W 36 LED 22W/830 B	36°	22 Вт	80	3000 K	2712 Лм
36 LED 22W/840 W 36 LED 22W/840 B	36°	22 Вт	80	4000 K	3190 Лм
36 LED 22W/850 W 36 LED 22W/850 B	36°	22 Вт	80	5000 K	3190 Лм
36 LED 22W/M W 36 LED 22W/M B	36°	22 Вт	-	meat	1499 Лм
36 LED 22W/B+C W 36 LED 22W/B+C B	36°	22 Вт	-	bread & cheese	1850 Лм
36 LED 22W/V W 36 LED 22W/V B	36°	22 Вт	-	vegetables & fruits	1991 Лм
36 LED 22W/F W 36 LED 22W/F B	36°	22 Вт	-	fish	1837 Лм
14 LED 22W/927 W 14 LED 22W/927 W	14°	22 Вт	90	2700 K	1978 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°С. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
14 LED 22W/930 W 14 LED 22W/930 B	14°	22 Вт	90	3000 К	2393 Лм
14 LED 22W/940 W 14 LED 22W/940 B	14°	22 Вт	90	4000 К	2791 Лм
14 LED 22W/950 W 14 LED 22W/950 B	14°	22 Вт	90	5000 К	2791 Лм
24 LED 22W/927 W 24 LED 22W/927 B	24°	22 Вт	90	2700 К	1978 Лм
24 LED 22W/930 W 24 LED 22W/930 B	24°	22 Вт	90	3000 К	2393 Лм
24 LED 22W/940 W 24 LED 22W/940 B	24°	22 Вт	90	4000 К	2791 Лм
24 LED 22W/950 W 24 LED 22W/950 B	24°	22 Вт	90	5000 К	2791 Лм
36 LED 22W/927 W 36 LED 22W/927 B	36°	22 Вт	90	2700 К	1978 Лм
36 LED 22W/930 W 36 LED 22W/930 B	36°	22 Вт	90	3000 К	2393 Лм
36 LED 22W/940 W 36 LED 22W/940 B	36°	22 Вт	90	4000 К	2791 Лм
36 LED 22W/950 W 36 LED 22W/950 B	36°	22 Вт	90	5000 К	2791 Лм
14 LED 30W/827 W 14 LED 30W/827 B	14°	30 Вт	80	2700 К	3089 Лм
14 LED 30W/830 W 14 LED 30W/830 B	14°	30 Вт	80	3000 К	3698 Лм
14 LED 30W/840 W 14 LED 30W/840 B	14°	30 Вт	80	4000 К	4350 Лм
14 LED 30W/850 W 14 LED 30W/850 B	14°	30 Вт	80	5000 К	4350 Лм
14 LED 30W/M W 14 LED 30W/M B	14°	30 Вт	-	meat	2045 Лм
14 LED 30W/B+C W 14 LED 30W/B+C B	14°	30 Вт	-	bread & cheese	2523 Лм
14 LED 30W/V W 14 LED 30W/V B	14°	30 Вт	-	vegetables & fruits	2714 Лм
14 LED 30W/F W 14 LED 30W/F B	14°	30 Вт	-	fish	2506 Лм
24 LED 30W/827 W 24 LED 30W/827 B	24°	30 Вт	80	2700 К	3089 Лм
24 LED 30W/830 W 24 LED 30W/830 B	24°	30 Вт	80	3000 К	3698 Лм
24 LED 30W/840 W 24 LED 30W/840 B	24°	30 Вт	80	4000 К	4350 Лм
24 LED 30W/850 W 24 LED 30W/850 B	24°	30 Вт	80	5000 К	4350 Лм
24 LED 30W/M W 24 LED 30W/M B	24°	30 Вт	-	meat	2045 Лм
24 LED 30W/B+C W 24 LED 30W/B+C B	24°	30 Вт	-	bread & cheese	2523 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°С. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
24 LED 30W/V W 24 LED 30W/V B	24°	30 Вт	-	vegetables & fruits	2714 Лм
24 LED 30W/F W 24 LED 30W/F B	24°	30 Вт	-	fish	2506 Лм
36 LED 30W/827 W 36 LED 30W/827 B	36°	30 Вт	80	2700 K	3089 Лм
36 LED 30W/830 W 36 LED 30W/830 B	36°	30 Вт	80	3000 K	3698 Лм
36 LED 30W/840 W 36 LED 30W/840 B	36°	30 Вт	80	4000 K	4350 Лм
36 LED 30W/850 W 36 LED 30W/850 B	36°	30 Вт	80	5000 K	4350 Лм
36 LED 30W/M W 36 LED 30W/M B	36°	30 Вт	-	meat	2045 Лм
36 LED 30W/B+C W 36 LED 30W/B+C B	36°	30 Вт	-	bread & cheese	2523 Лм
36 LED 30W/V W 36 LED 30W/V B	36°	30 Вт	-	vegetables & fruits	2714 Лм
36 LED 30W/F W 36 LED 30W/F B	36°	30 Вт	-	fish	2506 Лм
14 LED 30W/927 W 14 LED 30W/927 B	14°	30 Вт	90	2700 K	2697 Лм
14 LED 30W/930 W 14 LED 30W/930 B	14°	30 Вт	90	3000 K	3263 Лм
14 LED 30W/940 W 14 LED 30W/940 B	14°	30 Вт	90	4000 K	3806 Лм
14 LED 30W/950 W 14 LED 30W/950 B	14°	30 Вт	90	5000 K	3806 Лм
24 LED 30W/927 W 24 LED 30W/927 B	24°	30 Вт	90	2700 K	2697 Лм
24 LED 30W/930 W 24 LED 30W/930 B	24°	30 Вт	90	3000 K	3263 Лм
24 LED 30W/940 W 24 LED 30W/940 B	24°	30 Вт	90	4000 K	3806 Лм
24 LED 30W/950 W 24 LED 30W/950 B	24°	30 Вт	90	5000 K	3806 Лм
36 LED 30W/927 W 36 LED 30W/927 B	36°	30 Вт	90	2700 K	2697 Лм
36 LED 30W/930 W 36 LED 30W/930 B	36°	30 Вт	90	3000 K	3263 Лм
36 LED 30W/940 W 36 LED 30W/940 B	36°	30 Вт	90	4000 K	3806 Лм
36 LED 30W/950 W 36 LED 30W/950 B	36°	30 Вт	90	5000 K	3806 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.