



Тип светильника	встраиваемый
Назначение	общее и акцентное освещение
Монтаж	прижимной кронштейн (диаметр монтажного проема 150 мм)
Вращение/наклон корпуса	350°/45°
Питание	LED драйвер (LED драйвер DALI по запросу)
Напряжение питания	220В, 50Гц
Мощность	20 Вт, 40 Вт
Источник света	LED COB
Оптика	Алюминиевый рефлектор MIRO-Silver®
Угол раскрытия светового конуса	15°, 24°, 36°, 45°, 60°
Световой поток	2900 - 5800 Лм
Цветовая температура	2700 К, 3000 К, 4000 К, 5000 К
CRI	80 - 90
Коэффициент мощности	0,95
Степень защиты	IP20
Охлаждение	Пассивное
Корпус	Алюминиевый, сталь
Цвет корпуса	черный, белый, не стандартные цвета - по заказу
Вес	0,8 кг.
Срок службы	50 000 час.
Гарантия	5 лет/50 000 часов
Сертификаты	UA, CE




Габаритные размеры

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.


Варианты КСС




TOR15 LED




TOR24 LED



TOR36 LED



TOR45 LED



TOR60 LED

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
15 LED 20W/827 W 15 LED 20W/827 B	15°	20 Вт	80	2700 К	2059 Лм
15 LED 20W/830 W 15 LED 20W/830 B	15°	20 Вт	80	3000 К	2465 Лм
15 LED 20W/840 W 15 LED 20W/840 B	15°	20 Вт	80	4000 К	2900 Лм
15 LED 20W/850 W 15 LED 20W/850 B	15°	20 Вт	80	5000 К	2900 Лм
24 LED 20W/827 W 24 LED 20W/827 B	24°	20 Вт	80	2700 К	2059 Лм
24 LED 20W/830 W 24 LED 20W/830 B	24°	20 Вт	80	3000 К	2465 Лм
24 LED 20W/840 W 24 LED 20W/840 B	24°	20 Вт	80	4000 К	2900 Лм
24 LED 20W/850 W 24 LED 20W/850 B	24°	20 Вт	80	5000 К	2900 Лм
36 LED 20W/827 W 36 LED 20W/827 B	36°	20 Вт	80	2700 К	2059 Лм
36 LED 20W/830 W 36 LED 20W/830 B	36°	20 Вт	80	3000 К	2465 Лм
36 LED 20W/840 W 36 LED 20W/840 B	36°	20 Вт	80	4000 К	2900 Лм
36 LED 20W/850 W 36 LED 20W/850 B	36°	20 Вт	80	5000 К	2900 Лм
45 LED 20W/827 W 45 LED 20W/827 B	45°	20 Вт	80	2700 К	2059 Лм
45 LED 20W/830 W 45 LED 20W/830 B	45°	20 Вт	80	3000 К	2465 Лм
45 LED 20W/840 W 45 LED 20W/840 B	45°	20 Вт	80	4000 К	2900 Лм
45 LED 20W/850 W 45 LED 20W/850 B	45°	20 Вт	80	5000 К	2900 Лм
60 LED 20W/827 W 60 LED 20W/827 B	60°	20 Вт	80	2700 К	2059 Лм
60 LED 20W/830 W 60 LED 20W/830 B	60°	20 Вт	80	3000 К	2465 Лм
60 LED 20W/840 W 60 LED 20W/840 B	60°	20 Вт	80	4000 К	2900 Лм
60 LED 20W/850 W 60 LED 20W/850 B	60°	20 Вт	80	5000 К	2900 Лм
15 LED 40W/827 W 15 LED 40W/827 B	15°	40 Вт	80	2700 К	4118 Лм
15 LED 40W/830 W 15 LED 40W/830 B	15°	40 Вт	80	3000 К	4930 Лм
15 LED 40W/840 W 15 LED 40W/840 B	15°	40 Вт	80	4000 К	5800 Лм
15 LED 40W/850 W 15 LED 40W/850 B	15°	40 Вт	80	5000 К	5800 Лм
24 LED 40W/827 W 24 LED 40W/827 B	24°	40 Вт	80	2700 К	4118 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
24 LED 40W/830 W 24 LED 40W/830 B	24°	40 Вт	80	3000 К	4930 Лм
24 LED 40W/840 W 24 LED 40W/840 B	24°	40 Вт	80	4000 К	5800 Лм
24 LED 40W/850 W 24 LED 40W/850 B	24°	40 Вт	80	5000 К	5800 Лм
36 LED 40W/827 W 36 LED 40W/827 B	36°	40 Вт	80	2700 К	4118 Лм
36 LED 40W/830 W 36 LED 40W/830 B	36°	40 Вт	80	3000 К	4930 Лм
36 LED 40W/840 W 36 LED 40W/840 B	36°	40 Вт	80	4000 К	5800 Лм
36 LED 40W/850 W 36 LED 40W/850 B	36°	40 Вт	80	5000 К	5800 Лм
45 LED 40W/827 W 45 LED 40W/827 B	45°	40 Вт	80	2700 К	4118 Лм
45 LED 40W/830 W 45 LED 40W/830 B	45°	40 Вт	80	3000 К	4930 Лм
45 LED 40W/840 W 45 LED 40W/840 B	45°	40 Вт	80	4000 К	5800 Лм
45 LED 40W/850 W 45 LED 40W/850 B	45°	40 Вт	80	5000 К	5800 Лм
60 LED 40W/827 W 60 LED 40W/827 B	60°	40 Вт	80	2700 К	4118 Лм
60 LED 40W/830 W 60 LED 40W/830 B	60°	40 Вт	80	3000 К	4930 Лм
60 LED 40W/840 W 60 LED 40W/840 B	60°	40 Вт	80	4000 К	5800 Лм
60 LED 40W/850 W 60 LED 40W/850 B	60°	40 Вт	80	5000 К	5800 Лм
15 LED 20W/927 W 15 LED 20W/927 B	15°	20 Вт	90	2700 К	1798 Лм
15 LED 20W/930 W 15 LED 20W/930 B	15°	20 Вт	90	3000 К	2175 Лм
15 LED 20W/940 W 15 LED 20W/940 B	15°	20 Вт	90	4000 К	2538 Лм
15 LED 20W/950 W 15 LED 20W/950 B	15°	20 Вт	90	5000 К	2538 Лм
24 LED 20W/927 W 24 LED 20W/927 B	24°	20 Вт	90	2700 К	1798 Лм
24 LED 20W/930 W 24 LED 20W/930 B	24°	20 Вт	90	3000 К	2175 Лм
24 LED 20W/940 W 24 LED 20W/940 B	24°	20 Вт	90	4000 К	2538 Лм
24 LED 20W/950 W 24 LED 20W/950 B	24°	20 Вт	90	5000 К	2538 Лм
36 LED 20W/927 W 36 LED 20W/927 B	36°	20 Вт	90	2700 К	1798 Лм
36 LED 20W/930 W 36 LED 20W/930 B	36°	20 Вт	90	3000 К	2175 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°С. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
36 LED 20W/940 W 36 LED 20W/940 B	36°	20 Вт	90	4000 К	2538 Лм
36 LED 20W/950 W 36 LED 20W/950 B	36°	20 Вт	90	5000 К	2538 Лм
45 LED 20W/927 W 45 LED 20W/927 B	45°	20 Вт	90	2700 К	1798 Лм
45 LED 20W/930 W 45 LED 20W/930 B	45°	20 Вт	90	3000 К	2175 Лм
45 LED 20W/940 W 45 LED 20W/940 B	45°	20 Вт	90	4000 К	2538 Лм
45 LED 20W/950 W 45 LED 20W/950 B	45°	20 Вт	90	5000 К	2538 Лм
60 LED 20W/927 W 60 LED 20W/927 B	60°	20 Вт	90	2700 К	1798 Лм
60 LED 20W/930 W 60 LED 20W/930 B	60°	20 Вт	90	3000 К	2175 Лм
60 LED 20W/940 W 60 LED 20W/940 B	60°	20 Вт	90	4000 К	2538 Лм
60 LED 20W/950 W 60 LED 20W/950 B	60°	20 Вт	90	5000 К	2538 Лм
15 LED 40W/927 W 15 LED 40W/927 B	15°	40 Вт	90	2700 К	3596 Лм
15 LED 40W/930 W 15 LED 40W/930 B	15°	40 Вт	90	3000 К	4350 Лм
15 LED 40W/940 W 15 LED 40W/940 B	15°	40 Вт	90	4000 К	5075 Лм
15 LED 40W/950 W 15 LED 40W/950 B	15°	40 Вт	90	5000 К	5075 Лм
24 LED 40W/927 W 24 LED 40W/927 B	24°	40 Вт	90	2700 К	3596 Лм
24 LED 40W/930 W 24 LED 40W/930 B	24°	40 Вт	90	3000 К	4350 Лм
24 LED 40W/940 W 24 LED 40W/940 B	24°	40 Вт	90	4000 К	5075 Лм
24 LED 40W/950 W 24 LED 40W/950 B	24°	40 Вт	90	5000 К	5075 Лм
36 LED 40W/927 W 36 LED 40W/927 B	36°	40 Вт	90	2700 К	3596 Лм
36 LED 40W/930 W 36 LED 40W/930 B	36°	40 Вт	90	3000 К	4350 Лм
36 LED 40W/940 W 36 LED 40W/940 B	36°	40 Вт	90	4000 К	5075 Лм
36 LED 40W/950 W 36 LED 40W/950 B	36°	40 Вт	90	5000 К	5075 Лм
45 LED 40W/927 W 45 LED 40W/927 B	45°	40 Вт	90	2700 К	3596 Лм
45 LED 40W/930 W 45 LED 40W/930 B	45°	40 Вт	90	3000 К	4350 Лм
45 LED 40W/940 W 45 LED 40W/940 B	45°	40 Вт	90	4000 К	5075 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°С. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
45 LED 40W/950 W 45 LED 40W/950 B	45°	40 Вт	90	5000 К	5075 Лм
60 LED 40W/927 W 60 LED 40W/927 B	60°	40 Вт	90	2700 К	3596 Лм
60 LED 40W/930 W 60 LED 40W/930 B	60°	40 Вт	90	3000 К	4350 Лм
60 LED 40W/940 W 60 LED 40W/940 B	60°	40 Вт	90	4000 К	5075 Лм
60 LED 40W/950 W 60 LED 40W/950 B	60°	40 Вт	90	5000 К	5075 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.